

9901 HT ADESIVO POLICLOROPRENICO PER L'INCOLLAGGIO SUOLA-TOMAIA E PER MONTAGGIO



DESCRIZIONE PRODOTTO

9901 HT è un adesivo monocomponente specifico per l'incollaggio di tomaie di pelle, guardoli in cuoio, cuoio rigenerato, thunit, salpa, a soles in cuoio, cuoio rigenerato, thunit. È caratterizzato da alta resistenza alla temperatura, forte potere riempitivo e buona appiccicosità. Applicabile con le macchine spalmatrici a pennello o rullo comunemente utilizzate nei suolifici. Appositamente formulato per consentire incollaggi successivi del fondo con collanti a caldo. Idoneo anche per montaggio di tomaie con pellami particolarmente assorbenti e tessuti radi.

CARATTERISTICHE

Composizione :	gomma policloroprene, resine sintetiche e miscela di solventi organici
Meccanismo di presa :	rilascio del solvente
Colore :	ambra scuro
Solventi :	idrocarburi alifatici, esteri e chetoni

DATI TECNICI

Contenuto in solidi :	22 - 23,5%
Viscosità :	2.400 - 2.600 mPa.s (Brookfield gir.4 vel.50 a 25°C)

Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

METODO D'USO

Preparazione delle superfici

- **Suole in cuoio, cuoio rigenerato, e guardoli in cuoio, cuoio rigenerato, salpa:** cardare e dare una prima mano di primer adesivo **540/E**.
- **Suole e guardoli in thunit:** cardare di fresco.

Applicazione: applicare l'adesivo sulle due parti.

Tempo di essiccazione: attendere 15' - 25' circa per consentire l'evaporazione del solvente.

Accoppiamento: unire le parti e pressare a 3 - 5 atm. per 10 - 12 sec. la forza dell'adesivo va progressivamente aumentando fino a raggiungere il valore massimo 48 ore dopo l'applicazione.

Diluente: SOLVENTE AP.

MAGAZZINAGGIO

12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conservato sigillato nel contenitore originale e conservato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.



Fratelli Zucchini S.p.A.
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
 Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

**AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =**

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.