



#### PERCHÈ SI USA

Fitfloor è un sistema di montaggio per pavimenti flottanti che comprende una gamma di accessori ideati per il montaggio delle pavimentazioni in modo facile e veloce. Il pavimento creato con Fitfloor è caratterizzato da salubrità, praticità e precisione. Il grigliato alla base del pavimento può essere completato con un'ampia gamma di pannelli isolanti, fonoassorbenti e termoisolanti secondo le varie esigenze.

#### DOVE SI USA

Il sistema di montaggio per pavimenti flottanti Fitfloor trova il suo impiego nella creazione di pavimenti flottanti in ambiente nautico o nei settori edile, fieristico o museale.

#### COME SI USA

Il primo passo per la realizzazione di un grigliato di supporto per il pavimento flottante è il fissaggio alla barra "omega" dell'antivibrante in gomma. La quantità degli antivibranti da applicare alla barra è definita dal tecnico preposto, si consiglia di applicarne 3 (2 alle estremità e 1 al centro) se si vuole raggiungere livelli di confort minimi e di incrementarne l'utilizzo in caso di specifiche necessità di isolamento acustico e riduzione della trasmissione di vibrazioni.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	vario
Ingombro:	Altezza minima 30 mm