SISTEMA ANTIVIBRANTE COMPONIBILE




ANTIVIBRANTE HILBIG

L'antivibrante HILBIG è la soluzione definitiva per ridurre e controllare le vibrazioni indesiderate in una vasta gamma di applicazioni industriali. I suoi vantaggi possono riassumersi in: • facile da installare; •installabile in qualsiasi posizione; •regolabile in altezza; •resistente al fuoco; •carico massimo consentito: 250N per antivibrante.

DIMENSIONI				BULLONI	MATERIALE
	В	С	D	DULLUNI	MATERIALE
	40	13	35		
		25	54		
		50	79	M8/8MM	StZn
		80	107		
		100	130		
		•			
	40	13	35		INOX 1.4571
93		25	54	M8/M10	
		50	79		
· · ·				·	•
	40	16	35	M8/8MM	StZn
		25	45		
		50	70		
				<u> </u>	-
	40	25	54	M8/8MM	StZn
		50	79		


MANICOTTO DI RIDUZIONE



DIMENSIONI:

L:	D1:	D2:	P1: 1CM	P2:	۸.	1,6CM
2CM	M10	M8	PT. TOW	1CM	A:	1,0CIVI

Il manicotto di riduzione è un componente essenziale utilizzato in applicazioni di plomeria e ingegneria meccanica per consentire il collegamento di due tubi di diametri differenti in modo efficiente e sicuro.



Sistema composto da una base piana forata e da un elemento di fissaggio.

00				
codice articolo	L	D2	D1	MATERIALE
BV.BRC620	2.0 MM	3,4 MM	6 MM	ACCIAIO
BV.BRC820	2,0 191191		8 MM	ZINCATO
BV.BRC620.INOX	2.0 MM	3.4 MM	6 MM	ACCIAIO
BV.BRC820.INOX	2,0 141141	J,4 IVIIVI	8 MM	INOX
DADDA CII ETTATA				

DIMENSIONI:

L	Α	
1 MT	M8	
	M10	